

## ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง แบบหลังคามาตรฐาน จำนวน 2 คัน

- รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ
- ติดตั้งวิทยุ-ซีดี พร้อมลำโพงหน้าและหลัง
- ความสูงของรถวัดจากพื้นดินไม่เกิน 1,990 มม.
- ระบบความปลอดภัย เป็นโครงสร้างนิรภัย พร้อมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- พวงมาลัยเพาเวอร์
- ระบบเซ็นทรัลล็อก
- กระจกหน้าต่างปรับเปลี่ยนด้วยไฟฟ้าอย่างน้อยด้านคนขับ
- เข็มขัดนิรภัยอย่างน้อยที่นั่งแถวหน้า
- เก้าอี้โดยสารตอนหลังปรับเอนนอนได้ไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง พร้อมที่วางแขนชนิดพับเก็บได้
- ห้องโดยสารตอนหน้ามีแผ่นยางปูพื้นทั้งซ้ายและขวา
- ปูพื้นห้องโดยสารตอนหลังด้วยยางแผ่นเรียบ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผลิตรถยนต์ พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงขนาด 60 %

รอบคัน สำหรับกระจกบังลมหน้า ติดตั้งฟิล์มกรองแสงขนาด 40 %

- ติดตั้งผ้าม่านบังแดดชนิดรางคู่ ที่กระจกรอบคัน(ยกเว้นกระจกบังลมหน้า)
- มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
- ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- มีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน
- การรับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100,000 กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
- รถตู้โดยสารเป็น สีเทา
- ติดตั้งสัญญาณกระแยะถอยหลัง จำนวน 2 จุด และมุมกันชนหน้า-หลัง จำนวน 4 จุด แบบระบบ

เซ็นเซอร์ สีเดียวกับตัวถังรถ

- ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยผู้ขายเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตที่ประจำอยู่ในประเทศไทย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารยืนยันจากบริษัทผู้ผลิต